

PROfessional FOURGON POLYESTER



Porte latérale et ouverture toit



Pont de chargement arrière

B09019

Pour les caractéristiques par modèle, se reporter au tableau ci-dessous

	NOUVEAU	NOUVEAU	NOUVEAU
Modèle	NEOX750	NEOX1000	NEOX1300
Référence	B09019	B09020	B09021
P.T.A.C	750	750 / 1000	750 / 1300
Poids à vide	380 kg.	390 kg.	395 kg.
Essieu	1/900 kg.	1/1000 kg.	1/1300 kg.
Freinage à inertie	NON	OUI	OUI
Roues	185/70 R 13	185/70 R 13	165 R 13C
Dimension intérieure (mm)	2340 x 1450 x 1400	2340 x 1450 x 1400	2340 x 1450 x 1400
Mesure utile porte arrière (mm)	1230 x 1400	1230 x 1400	1230 x 1400
Mesure utile porte latérale (mm)	580 x 1000	580 x 1000	580 x 1000
Roue jockey	200 x 60	200 x 60	200 x 60
2 béquilles arrières + 2 cales	OUI	OUI	OUI
COMPLÉMENTS			
Roue de secours avec support	C06014	C06014	C06039



Rails d'arrimage

ÉQUIPEMENTS EN COMMUN:

Châssis entièrement fabriquée en acier galvanisé.
 Carcasse monocasque en fibre de polyester.
 Double porte arrière avec fermeture à clé.
 Porte latérale sur le côté droit avec fermeture à clé.
 Possibilité de fabriquer tous les fourgons avec pont arrière au même prix.
 Capot ouvrant à l'aide de 2 amortisseurs à gaz (permet de tenir debout).
 Pièces d'amarrage à l'intérieur.

POUR FACILITER LE PASSAGE PAR LES VOIES «T», tous nos fourgons peuvent se fabriquer à une hauteur hors tout de 2.000 mm.

PROfessional FOURGON BOIS



Double porte arrière



Pont arrière



Ref. B09003



Rails d'arrimage



Ref. B09002

Pour les caractéristiques par modèle, se reporter au tableau ci-dessous

Modèle	JCC750 2100	JCC1000 2100	JCC750 2400	JCC1000 2400	JCC13 2400	JCC13 3000	JCC20 3000
Référence	B09001	B09009	B09002	B09010	B09003	B09014	B09007
P.T.A.C	500 / 750	750 / 1000	750	750 / 1000	750 / 1300	1300	1300 / 2000
Poids à vide	390 kg.	399 kg.	430 kg.	439 kg.	510 kg.	630 kg.	680 kg.
Essieu	1/900 kg.	1/1000 kg.	1/900 kg.	1/1000 kg.	2/750 kg.	2/750 kg.	2/1000 kg.
Freinage à inertie	NON	OUI	NON	OUI	OUI	OUI	OUI
Roues	185/70 R 13	185/70 R 13	185/70 R 13	185/70 R 13	165/70 R 13	165/70 R 13	185/70 R 13
Dimension intérieure (mm)	2070 x 1320 x 1570*	2070 x 1320 x 1570*	2370 x 1470 x 1570*	2370 x 1470 x 1570*	2370 x 1470 x 1570*	2970 x 1470 x 1570*	2970 x 1470 x 1570*
Mesure utile porte (mm)	1220x1570* capot ou 1470* toit	1220x1570* capot ou 1470* toit	1380x1570* capot ou 1470* toit	1380x1570* capot ou 1470* toit	1380x1570* capot ou 1470* toit	1380x1570* capot ou 1470* toit	1380x1570* capot ou 1470* toit
Roue jockey	200 x 48	200 x 48	200 x 60	200 x 60	200 x 60	200 x 60	200 x 60
Timon galvanisé	"V"	"V"	"V"	"V"	"V"	"V"	"V"
COMPLÉMENTS							
Roue de secours avec support	C06014	C06014	C06014	C06014	C06022	C06022	C06014

ÉQUIPEMENTS EN COMMUN:

Châssis entièrement fabriquée en acier galvanisé.

Côtés fabriqués en panneau C.P marine 15mm recouvert de P.V.C (Noir ou blanc).

Double porte arrière avec fermeture à clé.

Possibilité de fabriquer tous les fourgons avec pont arrière au même prix.

Capot ouvrant à l'aide de 2 amortisseurs à gaz (permet de tenir debout).

Pièces d'amarrage à l'intérieur.

POUR FACILITER LE PASSAGE PAR LES VOIES "T", tous nos fourgons peuvent se fabriquer à une hauteur hors tout de 2.000 mm.

* Si la remorque a une hauteur totale 2000 mm., diminuer 150 mm à la hauteur utile de la porte.